

DATEN	JUICI CT SPLIT S-4 STILL	JUICI CT SPLIT S-4 CO2	JUICI CT SPLIT S-6 STILL	JUICI CT SPLIT S-6 CO2
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€
Art. Nr.	fruc0500Jl	fruc0505Jl	fruc0510Jl	fruc0515Jl
Bedien- / Ausgabereinheit mit Säule	S 4	S 4	S 6	S 6
Breite in mm	276 mm	276 mm	276 mm	276 mm
Höhe in mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Tiefe in mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm
Gewicht	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktwahllasten (inkl. Wasser)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	6	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Technikbox	Split	Split	Split (modular)	Split (modular)
Breite in mm	410 mm	410 mm	595 mm h=140 mm	595 mm h=140 mm
Höhe in mm	140 mm	140 mm	270 mm b=410 mm	270 mm b=410 mm
Tiefe in mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Gewicht	max. 10 kg	max. 10 kg	max. 12 kg	max. 12 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	extern	extern	extern	extern
Temperatur Ausgabe	extern	extern	extern	extern
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	extern	extern	extern	extern
mit CO2-Karbonator	extern	extern	extern	extern
FSS ¹	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
TFT-Touchdisplay	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓	✓
Konzentrat-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JUICI CT SPLIT S-4 STILL	JUICI CT SPLIT S-4 CO2	JUICI CT SPLIT S-6 STILL	JUICI CT SPLIT S-6 CO2
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	590 mm	670 mm	590 mm	670 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	18 kg	18 kg	20 kg	20 kg
MASCHINE / PALLETTE				
Europallette 80 x 120 cm	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12



Ressourcen-schonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO2 Emissionen



MADE IN AUSTRIA